



## Flacher Kantenspitzenfuß für Husqvarna OV huskylock 936

Art. Nr.: 412 71 65-45

Flacher Kantenspitzenfuß (s. mehr  
Informationen)

**22,50 €**

**Hersteller:** Husqvarna  
Sofort lieferbar



### **Flacher Kantenspitzenfuß 790C**

***In einem Nähschritt wird die Stoffkante umgeschlagen und die Spitze mit Hilfe des Coverstiches und dem flachen Kantenspitzenfuß angenäht.***

***Das Ergebnis fällt garantiert perfekt aus !!***

□ **1.** Wählen Sie den breiten Coverstich.

**2.** Mit der Materialwähltaste die passende Stoffart einstellen.

**3.** Den Nähfuß anheben und den flachen Kantenspitzenfuß für gefaltete Kanten einsetzen (790C).

**4.** Die Fadenspannung gemäß Empfehlung des Infodisplays einstellen.

**5.** Die Spitze in die rechte Spitzenführung einlegen und 2,5cm hinter die Nadeln ziehen.

**6.** Die Stoffkante 6mm umschlagen.



*Den Stoff mit der umgeschlagenen Kante nach unten in die linke Stoffführung einlegen.*

*Den Stoff unter den Nähfuß legen und bis zu den Nadeln ziehen.*

**7. Den Nähfuß senken und nähen.**

***Nadelposition A und E verwenden.***

Der flache Kantenspitzenfuß ist passend für das **Husqvarna** Overlock-Modell:

huskylock 936