



## Flacher Kantenspitzenfuß für Husqvarna OV huskylock 936

Art. Nr.: 412 71 65-45

Flacher Kantenspitzenfuß (s. mehr Informationen)

**22,50 €**



**Hersteller:** Husqvarna  
Sofort lieferbar

### Flacher Kantenspitzenfuß 790C

**In einem Nähschritt wird die Stoffkante umgeschlagen und die Spitze mit Hilfe des Coverstiches und dem flachen Kantenspitzenfuß angenäht.**

**Das Ergebnis fällt garantiert perfekt aus !!**

- 1. Wählen Sie den breiten Coverstich.**
- 2. Mit der Materialwähltafel die passende Stoffart einstellen.**
- 3. Den Nähfuß anheben und den flachen Kantenspitzenfuß für gefaltete Kanten einsetzen (790C).**
- 4. Die Fadenspannung gemäß Empfehlung des Infodisplays einstellen.**
- 5. Die Spitze in die rechte Spitzenführung einlegen und 2,5cm hinter die Nadeln ziehen.**
- 6. Die Stoffkante 6mm umschlagen.**



*Den Stoff mit der umgeschlagenen Kante nach unten in die linke Stoffführung einlegen.*

*Den Stoff unter den Nähfuß legen und bis zu den Nadeln ziehen.*

**7. Den Nähfuß senken und nähen.**

**Nadelposition A und E verwenden.**

Der flache Kantenspitzenfuß ist passend für das **Husqvarna** Overlock-Modell:

huskylock 936