Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Flacher Kantenspitzenfuß für Husqvarna OV huskylock 936

Art. Nr.: 412 71 65-45
Flacher Kantenspitzenfuß (s. mehr Informationen)



22,50 €

Hersteller: Husqvarna
Sofort lieferbar

Flacher Kantenspitzenfuß 790C

In einem Nähschritt wird die Stoffkante umgeschlagen und die Spitze mit Hilfe des Coverstiches und dem flachen Kantenspitzenfuß angenäht.

Das Ergebnis fällt garantiert perfekt aus !!

1. Wählen Sie den breiten Coverstich.

2. *Mit der Materialwähltaste die passende Stoffart einstellen.*

3. *Den Nähfuß anheben und den flachen Kantenspitzenfuß für gefaltete Kanten einsetzen (790C).*

4. *Die Fadenspannung gemäß Empfehlung des Infodisplays einstellen.*

5. *Die Spitze in die rechte Spitzenführung einlegen und 2,5cm hinter die Nadeln ziehen.*

6. *Die Stoffkante 6mm umschlagen.*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Den Stoff mit der umgeschlagenen Kante nach unten in die linke Stofffführung einlegen.

Den Stoff unter den Nähfuß legen und bis zu den Nadeln ziehen.

7. *Den Nähfuß senken und nähen.*

Nadelposition A und E verwenden.

Der flache Kantenspitzenfuß ist passend für das **Husqvarna** Overlock-Modell:

huskylock 936