Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Gummibandfuß (E) für Husqvarna OV huskylock 905 , 910 , 936

Art. Nr.: 214 1002-407
Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

29,95 €



Hersteller: Husqvarna
Sofort lieferbar

Gummibandannähfuß E

Der Gummibandfuß führt und dehnt schmales Gummiband beim Annähen.
Maschineneinstellungen:

3-Faden-Overlock

Stichlänge 4-5mm

Breite N

Kettelzunge N

Stoff: unelastisch normal

Alle Fadenspannungsrädchen auf "N" (Normalspannung) einstellen.

1. *Die Schraube an der Vorderseite des Gummibandfusses lösen,*

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

um die Spannung auf der Gleitrolle zu lockern und das Gummiband einführen zu können.

2. *Den Fuß ansetzen und das Gummiband bis hinter den Fuß durchziehen.*

3. *Nur soweit über das Gummiband nähen, bis es aus dem Fuß heraustransportiert wird.*

Die Spannungsschraube anziehen , um das Gummiband zu straffen.

4. *Den Stoff unter den Nähfuß legen und das Gummiband annähen.*

5. *Den Stich prüfen und falls erforderlich die Spannung ändern.*

6. *Um das Gummiband stärker zu dehnen, die Spannungsschraube nach rechts drehen, um es weniger zu dehnen, die Schraube nach links drehen.*

Der Gummibandfuß ist passend für die **Husqvarna** Overlock-Modelle:

huskylock 905
huskylock 910

huskylock 936