



## Gummibandfuß (E) für Husqvarna OV huskylock 905 , 910 , 936

Art. Nr.: 214 1002-407

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

**29,95 €**

**Hersteller:** Husqvarna

Sofort lieferbar



### **Gummibandannähfuß E**

**Der Gummibandfuß führt und dehnt schmales Gummiband beim Annähen.  
Maschineneinstellungen:**

*3-Faden-Overlock*

*Stichlänge 4-5mm*

*Breite N*

*Kettelzunge N*

*Stoff: unelastisch normal*

*Alle Fadenspannungsrädchen auf "N" (Normalspannung) einstellen.*

**1.** Die Schraube an der Vorderseite des Gummibandfusses lösen,



*um die Spannung auf der Gleitrolle zu lockern und das Gummiband einführen zu können.*

**2.** *Den Fuß ansetzen und das Gummiband bis hinter den Fuß durchziehen.*

**3.** *Nur soweit über das Gummiband nähen, bis es aus dem Fuß heraustransportiert wird.*

*Die Spannungsschraube anziehen , um das Gummiband zu straffen.*

**4.** *Den Stoff unter den Nähfuß legen und das Gummiband annähen.*

**5.** *Den Stich prüfen und falls erforderlich die Spannung ändern.*

**6.** *Um das Gummiband stärker zu dehnen, die Spannungsschraube nach rechts drehen, um es weniger zu dehnen, die Schraube nach links drehen.*

Der Gummibandfuß ist passend für die **Husqvarna** Overlock-Modelle:

huskylock 905

huskylock 910

huskylock 936