Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Gummibandfuß (E) für Husqvarna OV huskylock 905, 910,936

Art. Nr.: 214 1002-407

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

29,95 €

Hersteller: Husqvarna

Sofort lieferbar



Gummibandannähfuß E

Der Gummibandfuß führt und dehnt schmales Gummiband beim Annähen. Maschineneinstellungen:

3-Faden-Overlock

Stichlänge 4-5mm

Breite N

Kettelzunge N

Stoff: unelastisch normal

Alle Fadenspannungsrädchen auf "N" (Normalspannung) einstellen.

1. Die Schraube an der Vorderseite des Gummibandfusses lösen,

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

um die Spannung auf der Gleitrolle zu lockern und das Gummiband einführen zu können.

- 2. Den Fuß ansetzen und das Gummiband bis hinter den Fuß durchziehen.
- **3.** Nur soweit über das Gummiband nähen, bis es aus dem Fuß heraustransportiert wird.

Die Spannungsschraube anziehen , um das Gummiband zu straffen.

- 4. Den Stoff unter den Nähfuß legen und das Gummiband annähen.
- 5. Den Stich prüfen und falls erforderlich die Spannung ändern.
- **6.** Um das Gummiband stärker zu dehnen, die Spannungsschraube nach rechts drehen, um es weniger zu dehnen, die Schraube nach links drehen.

Der Gummibandfuß ist passend für die **Husqvarna** Overlock-Modelle:

huskylock 905

huskylock 910

huskylock 936