Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Gummibandfuß für Husqvarna OV huskylock 901

Art. Nr.: 1650002-450

Gummibandannähfuß (s. mehr Informationen)

29,95 €

Hersteller: Husqvarna Sofort lieferbar



Gummibandannähfuß

Der Gummibandfuß führt und dehnt schmales Gummiband beim Annähen. Maschineneinstellungen:

3-Faden-Overlock

Stichlänge 4-5mm

Breite N

Kettelzunge N

Stoff: unelastisch normal

Alle Fadenspannungsrädchen auf "N" (Normalspannung) einstellen.

1. Die Schraube an der Vorderseite des Gummibandfusses lösen,

um die Spannung auf der Gleitrolle zu lockern und das Gummiband einführen zu können.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

- 2. Den Fuß ansetzen und das Gummiband bis hinter den Fuß durchziehen.
- **3.** Nur soweit über das Gummiband nähen, bis es aus dem Fuß heraustransportiert wird.

Die Spannungsschraube anziehen , um das Gummiband zu straffen.

- 4. Den Stoff unter den Nähfuß legen und das Gummiband annähen.
- **5.** Den Stich prüfen und falls erforderlich die Spannung ändern.
- **6.** Um das Gummiband stärker zu dehnen, die Spannungsschraube nach rechts drehen, um es weniger zu dehnen, die Schraube nach links drehen.

Der Gummibandfuß ist passend für das Husqvarna Overlock-Modell:

huskylock 901