Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-



## Spitzenannähfuß für Husqvarna OV huskylock s15

Art. Nr.: 620 08 19-96 / 620 11 72-96 Spitzenannähfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Hersteller: Husqvarna Sofort lieferbar



## Spitzenannähfuß

Dieser Fuß wird zum Zusammennähen von Spitze oder Bordüren verwendet, aber auch zum Annähen auf das Nähgut.

## Vorbereiten der Maschine

- Nadelstellung: Rechts
- Stichtyp: 3-Faden-Overlock oder 3-Faden-Standardrollsaum
- Stichlänge: 1,5-3 mm
- Differenzialtransporthebel: Normalstellung
- · Obermesser: Arbeits- oder Ruhestellung

## Nähen

- 1. Den Stoff unter den Führungsfinger (A) und die Spitze auf den Führungsfinger (A) legen.
- 2. Falls erforderlich, Schraube (C) lösen und die Führungsplatte (B) zur Einstellung der Stichbreite

nach links oder rechts schieben.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

- 3. Schraube (C) anziehen.
- 4. Spitze entlang der Führungsplatte (B) führen und nähen.

**Hinweis:** Falls keine Notwendigkeit besteht, die Stoffkante zu beschneiden, können Sie Stoff und

Spitze auf den Führungsfinger (A) legen. Dabei das Obermesser in Ruhestellung bringen.

Der Spitzenfuß ist passend für das **Husqvarna** Overlock-Modell: huskylock s15