Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Quilt- und Patchworkfuß 1/4" mit Kantenführung für **Gritzner tipmatic / tiptronic**

Art. Nr.: 19352

Quilt- und Patchworkfuß (s. mehr Informationen)

14,95 €

Sofort lieferbar



1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS MIT KANTENFÜHRUNG

Mit dem 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung erzielen Sie perfekte 1/4"-Nähte (6 mm) beim Zusammennähen, führen Sie dazu einfach die Stoffkante an der Führung entlang.

Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4" (6 mm).

Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung sorgt ebenfalls für einen perfekten, 1/4" (6 mm) breiten Absteppabstand von der Stoffkante beim Zusammennähen von Quiltblöcken.

Zusammennähen der Quiltteile:

- 1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2. Aktivieren Sie das DFT-System.
- 3. Wählen Sie einen Geradstich aus.
- 4. Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß, sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
- 5. Nähen Sie die Quiltblöcke zusammen

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Absteppen:

- 1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2. Aktivieren Sie das DFT-System.
- 3. Wählen Sie einen Geradstich, 3fach-Geradstich oder den "handähnlichen" Quiltstich.
- 4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß, sodass die Führung im Nahtschatten oder an der Kante des Stoffblocks liegt.
- 5. Nähen Sie. Sie erhalten einen perfekten 1/4"-Abstand (6 mm) von jeder Stoffkante.

Der Quilt- und Patchworkfuß 1/4 mit Kantenführung ist passend für die Gritzner-Modelle:

tipmatic 1035, 1037 tipmatic 6122, 6152

tiptronic 4.2