



## Quilt- und Patchworkfuß 1/4" mit Kantenführung für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 19352

Quilt- und Patchworkfuß (s. mehr  
Informationen)

**14,95 €**

Sofort lieferbar



### 1/4" QUILT- UND PATCHWORKFUSS MIT KANTENFÜHRUNG

**Mit dem 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung erzielen Sie perfekte 1/4"-Nähte (6 mm) beim Zusammennähen, führen Sie dazu einfach die Stoffkante an der Führung entlang.**

**Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4" (6 mm).**

**Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung sorgt ebenfalls für einen perfekten, 1/4" (6 mm) breiten Absteppabstand von der Stoffkante beim Zusammennähen von Quiltblöcken.**

#### **Zusammennähen der Quiltteile:**

- 1.** Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2.** Aktivieren Sie das DFT-System.
- 3.** Wählen Sie einen Geradstich aus.
- 4.** Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß,sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
- 5.** Nähen Sie die Quiltblöcke zusammen



**Absteppen:**

- 1.** Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
- 2.** Aktivieren Sie das DFT-System.
- 3.** Wählen Sie einen Geradstich, 3fach-Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich.
- 4.** Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß, sodass die Führung im Nahtschatten oder an der Kante des Stoffblocks liegt.
- 5.** Nähen Sie. Sie erhalten einen perfekten 1/4"-Abstand (6 mm) von jeder Stoffkante.

Der **Quilt- und Patchworkfuß 1/4 mit Kantenführung** ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2