Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Rollsäumer (4mm) für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 19348
Rollsäumer 4mm (s. mehr Informationen)



24,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar

Rollsaumfuß 4mm

Der Saum verhindert, dass die Kanten ausfransen, und es entsteht eine saubere, haltbare Kante.

Mit dem Rollsäumer können Sie feine bis mittelfeine Materialien problemlos säumen, ohne die Stoffkanten zuvor bügeln zu müssen.

1. Wählen Sie einen Geradstich, setzen Sie den Rollsäumer ein und aktivieren Sie das DFT-System.

Bei Bedarf bügeln Sie nur den Anfang des Saums auf 2, 3 oder 4 mm um, je nach Größe des Nähfußes.

Platzieren Sie ihn flach in der Rille unter dem Nähfuß und nähen Sie ein paar Stiche.

Senken Sie die Nadel in den Stoff, um ihn zu fixieren.

Dann heben Sie den Nähfuß an und ziehen die Schnittkante des Stoffs in die Spirale des Nähfußes.

Senken Sie den Nähfuß und halten Sie beim Weiternähen immer die Schnittkante vor dem

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Nähfuß.

2. Achten Sie darauf, dass der Stoff nicht unter die rechte Hälfte des Nähfußes gerät.

Tipp: Säumen Sie steifere Stoffe mit einem Geradstich und weichere Materialien mit einem Zickzackstich,

der gerade die Breite des Saums umfasst.

(Scharfe Kurven sind für den Rollsäumer nicht geeignet.)

Der Rollsaumfuß mit 4mm ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035 , 1037

tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2